# ABB Levit 5593H-C02357 03 Dvojzásuvka bílá/bílá s ochranou před přepětím, s natočenou dutinou, s ochrannými kolíky, s clonkami

| | |
|---|---|
| Kód produktu | 27707 |
| EAN | 8595090553090 |

Optická signalizace poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.
Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku



**Technické parametry zásuvek nn s ochranou před přepětím**

| Technické údaje | |
|---|---|
| Jmenovité napětí $U_n$ | 230 V, 50 Hz |
| Jmenovitý provozní proud zařízení $I_n$ | 16 A |
| Jmenovitý výbojový proud $I_n$ (8/20 μs) | 3,5 kA ($L_1$/PE, $L_2$/N), 5 kA (N/PE) |
| Maximální výbojový proud $I_{max}$ (8/20 μs) | 5 kA ($L_1$/PE, $L_2$/N), 10 kA (N/PE) |
| Kombinovaný impuls $U_{oc}$ | 1 kV ($L_1$/PE, $L_2$/N), 10 kV (N/PE) |
| Ochranná úroveň úpro ($u_p$) | • 900 V ($L_1$/N)<br>• 1,5 kV ($L_1$/PE, N/PE) |
| Doba odezvy | • 25 ns ($L_1$/N)<br>• 100 ns ($L_1$/PE, N/PE) |
| Maximální průřez vodičů | 3x 2,5 mm² |
| Optická signalizace poruchy | Červená LED dioda |
| Akustická signalizace poruchy | bzučák 50 Hz / 75 dB |



## Soubory ke stažení

abb-logo.svg (1.26kB)