ABB Levit 5593H-C02357 17 Dvojzásuvka slonová kost/bílá s ochranou před přepětím, s natočenou dutinou, s ochrannými kolíky, s clonkami

Kód produktu	37736
EAN	8595090553113

Optická signalizace poruchy.
IP 40
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm.
Při montáži do dutých příček použijte krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD nebo KPR 68/71L (dodává KOPOS KOLÍN a.s.).

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku





Technické parametry zásuvek nn s ochranou před přepětím

Technické údaje	
Jmenovité napětí U_n	230 V, 50 Hz
Jmenovitý provozní proud zařízení I_e	16 A
Jmenovitý výbojový proud I_n (8/20 μs)	3,5 kA (L_1/PE, L_2/N), 5 kA (N/PE)
Maximální výbojový proud I_{max} (8/20 μs)	5 kA (L_1/PE, L_2/N), 10 kA (N/PE)
Kombinovaný impuls U_{oc}	3 kV (L_1/PE, L_2/N), 10 kV (N/PE)
Ochranná úroveň úpro (u_p)	• 900 V (L_1/N) • 1,5 kV (L_1/PE, N/PE)
Doba odezvy	• 25 ns (L_1/N) • 100 ns (L_1/PE, N/PE)
Maximální průřez vodičů	3x 2,5 mm²
Optická signalizace poruchy	Červená LED dioda
Akustická signalizace poruchy	bzučák 50 Hz / 75 dB



Soubory ke stažení

abb-logo.svg (1.26kB)