

Hasící zařízení automatické PROTENG-35, 250 mm (0,07 m3)

» Rozvodnice a rozvaděče FVE » Ostatní



Kód produktu

37618

Kategorie: Hasící systémy
Druh: plynový
Třída požáru: A, B, C, D, E, F, Li-ion
Provedení: hasící hadice
Hmotnost: 0,2 kg

Dostupnost na hlavním skladě:

na objednávku

Hasicí zařízení automatické PROTENG-35, 250 mm (0,07 m3)

» Rozvodnice a rozvaděče FVE » Ostatní

Popis

Automatický hasicí systém - PROTENG-35, 250 mm (0,07 m3)

Systém PROTENG představuje revoluční způsob, jak zajistit bezpečnost vašeho prostředí, zejména tam, kde hrozí nebezpečí požáru.

Princip funkce a spolehlivost

Tento systém využívá polyamidovou hadičku o průměru 18 mm, naplněnou účinnou hasicí směsí FM200 - heptafluoropropan. Při běžné teplotě obsahuje hadička 35 g hasiva při tlaku 5 barů. Když teplota stoupne nad 90 °C, tlak se zvýší na 15 barů, což aktivuje systém. Samotné spuštění systému probíhá automaticky při teplotě nad 90 °C. Polyamidová stěna hadičky praskne přesně v místě s nejvyšší teplotou a uvolní hasicí plyn, který spolehlivě a účinně hasí požár již v jeho zárodku.

Vlastnosti

1. Jednoduchá funkce: Systém je navržen tak, aby byl intuitivní a snadno použitelný.
2. Flexibilní montáž: Může být instalován ve vašem prostředí s minimálními nároky na instalaci.
3. Bezpečnost bez obsluhy: Po instalaci se nemusíte o systém starat - spustí se automaticky v případě potřeby.
3. Žádné druhotné účinky: Chrání vaše prostředí bez negativních dopadů na zdraví či majetek.
4. Žádná údržba: Systém nevyžaduje žádnou údržbu ani pravidelné kontroly, což vám ušetří čas i náklady.

Technické parametry a použití

- Materiál hadičky: Polyamid
- Průměr hadičky: 18 mm
- Tlak při 20°C: 5 barů
- Tlak při 100°C: 15 barů

- Chráněný objem: 0,07m3
- Životnost: 5 let - závisí na umístění produktu

Příklady použití (ochrana prostor, kde provozní teplota nepřesahuje 90°C):

- Servery
- Měníče napětí
- Elektrické rozvodny
- Pojistkové skřínky
- Počítače
- Serverovny
- Akumulátorové skříně
- Management fotovoltaických systémů (akumulátory, trafo)
- Trezory, Bankomaty, Trezorové schránky
- Klimatizace, Tepelná čerpadla
- Balíkomaty
- Trafo stanice, Strojovna výtahu, Záložní zdroje - elektrické generátory, Řídicí jednotky pohonu Měníče napětí
- Komponenty solárních a větrných elektráren
- Kotelny, Rekuperační jednotky, jednotky vzduchotechniky
- Kabelové kanály

!Tento typ není určen pro motorové prostory - je nutné použít produkt HD!

Zabezpečte svůj prostor s Automatickým hasicím systémem

Díky své spolehlivosti a jednoduchosti použití je automatický hasicí systém PROTENG ideálním řešením pro ochranu vašeho prostředí před požárem.