

NOARK Hlavní vypínač 100874 3P/32A/3M Ex9I125

» Jističe a modulární přístroje » Vypínače a odpínače » Modulové vypínače na DIN lištu » NOARK



| PARAMETR | HOODOTA |
|--------------------------------------|---------|
| Počet pólů | 3 |
| Se signální lampou | NE |
| Spínací funkce | Vypínač |
| Jmenovitý proud | 32 |
| Jmenovité napětí | 400 |
| Jmenovité spínací kapacita | 0,64 |
| Nuové rozpojení (Podle DIN VDE 0113) | ANO |
| Šířka v modulech | 3 |
| Základovní hloubka | 80 |
| Počet zapínacích kontaktů | 3 |
| Počet přepínacích kontaktů | 0 |
| Barva těla | Šedá |
| Typ napětí | AC |
| Skupen krytí (IP) | IP20 |
| Počet vypínacích kontaktů | 0 |
| Zkratová vypínací schopnost (Icw) | 0,38 |

Kód produktu

22588

EAN

8592765008756

Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 32A

Dostupnost na hlavním skladě:

5,00 ks

Popis

Vypínače Ex9I125 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s účínkem $\cos \phi = 0,65$. Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I125 jsou vyráběny v modulárním provedení s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem.