

# NOARK Hlavní vypínač 101392 3P/40A/1M Ex9I40

» Jističe a modulární přístroje » Vypínače a odpínače » Modulové vypínače na DIN lištu » NOARK



PARAMETRY	HOODOTA
Jmenovitý proud	40
Jmenovité napětí	400
Jmenovitá spínací kapacita	0,8
Nužné rozdělení (Podle DIN VDE 0173)	AND
Šířka v modulech	1
Základová hloubka	80
Počet zapínacích kontaktů	3
Počet přepínacích kontaktů	0
Barva rámu	Směs
Typ napětí	AC
Skupení krytí (IP)	IP20
Počet vypínacích kontaktů	0
Zároveň vypínací schopnost (low)	0,48
Počet pólů	3
Se signální lampou	NE
Spínací funkce	Vypínač

Kód produktu 24253

EAN 8592765013934

Instalační vypínač, šířka 1 modul, 3pól, 40A

Dostupnost na hlavním skladě: 1,00 ks

## Popis

Vypínače Ex9I40 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s účinnkem  $\cos \phi = 0,65$ . Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I40 jsou vyráběny v modulární provedení s šířkou 1 modulu pro všechny verze až do 4pólové. To přináší úsporu instalačního místa v rozváděči.