

NOARK Hlavní vypínač 102392 3P/63A/3M Ex9BI (Ize připojit vyrážecí cívka)

» Jističe a modulární přístroje » Vypínače a odpínače » Modulové vypínače na DIN lištu » NOARK



PARAMETR	HODNOTA
Spínací funkce	Vypínač
Počet pólů	3
Se signální lampou	NE
Jmenovitý proud	63
Jmenovité napětí	400
Jmenovitá spínací kapacita	15
Nucené rozpojení (Podle DIN VDE 0173)	AKO
Počet zapínacích kontaktů	3
Počet přepínacích kontaktů	0
Barva rámu	Šedá
Síla v modulech	3
Zabudovaná hloubka	79,5
Počet vypínacích kontaktů	0
Zkratová vypínací schopnost (Icw)	100
Typ napětí	AC
Stupeň krytí (IP)	IP20

Kód produktu

27409

EAN

8592765023933

Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 63A

Dostupnost na hlavním skladě:

na objednávku

Popis

Vypínače Ex9BI lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s účinnkem $\cos \phi = 0,65$. Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9BI jsou vyráběny v modulárním provedení shodným s instalačním jističem, s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem. Ex9BI lze kombinovat s širokou nabídkou příslušenství včetně pomocných kontaktů, vypínacích spouští, podpětových a nadpětových spouští. Lze vytvářet libovolné kombinace příslušenství, které jsou limitovány pouze celkovým počtem, nikoliv druhem příslušenství.