NOARK hlavní vypínač 32A/1P/1M 100862 Ex9I125



PARAMETR	HODNOTA
Spínací funkce	vypínač
Počet pólů	1
Se signální lampou	NE
Jmenovitý proud	32
Jmenovitá spínací kapacita	0.64
Nucené rozpojení (Podle DIN VDE 0113)	ANO
Jmenovité napětí	400
Počet přepínacích kontaktů	0
Barva hlavy	Šedá
Šířka v modulech	1
Zabudovaná hloubka	80
Počet zapínacích kontaktů	1
Počet vypínacích kontaktů	0
Zkratová vypínací schopnost (Icw)	0.38
Typ napětí	AC
Stupeň krytí (IP)	IP20

Kód produktu	22621
EAN	8592765008633

Instalační vypínač, šířka 1 modul, 1pól, 32A

Dostupnost na hlavním skladě: 11,00 ks

Popis

Vypínače Ex9I125 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s učiníkem cos ϕ = 0,65. Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I125 jsou vyráběny v modulárním provedení s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem.