

# NOARK hlavní vypínač 40A/3P/1M 101392 Ex9I40

» Jističe a modulární přístroje » Vypínače a odpínače » Modulové vypínače na DIN lištu » NOARK



| PARAMETRY                            | HOODOTA |
|--------------------------------------|---------|
| Jmenovitý proud                      | 40      |
| Jmenovité napětí                     | 400     |
| Jmenovitá spínací kapacita           | 0,8     |
| Nužné rozdělení (Podle DIN VDE 0173) | AND     |
| Šířka v modulech                     | 1       |
| Základová hloubka                    | 80      |
| Počet zapínacích kontaktů            | 3       |
| Počet přepínacích kontaktů           | 0       |
| Barva těla                           | Směs    |
| Typ napětí                           | AC      |
| Skupení krytí (IP)                   | IP20    |
| Počet vypínacích kontaktů            | 0       |
| Zároveň vypínací schopnost (low)     | 0,48    |
| Počet pólů                           | 3       |
| Se signální lampou                   | NE      |
| Spínací funkce                       | Vypínač |

Kód produktu

24253

EAN

8592765013934

Instalační vypínač, šířka 1 modul, 3pól, 40A

Dostupnost na hlavním skladě:

na objednávku

## Popis

Vypínače Ex9I40 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s účinnkem  $\cos \phi = 0,65$ . Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I40 jsou vyráběny v modulární provedení s šířkou 1 modulu pro všechny verze až do 4pólové. To přináší úsporu instalačního místa v rozváděči.