NOARK hlavní vypínač 63A/3P/3M 100876 Ex9I125

» Jističe a modulární přístroje » Vypínače a odpínače » Modulové vypínače na DIN lištu » NOARK



PARAMETR	HODNOTA
Počet pólů	3
Se signální lampou	NE
Spínací funkce	Vypínač
Jmenovitý proud	63
Jmenovité napětí	400
Jmenovitá spínací kapacita	1,26
Nucené rozpojení (Podle DIN VDE 0113)	ANO
Šířka v modulech	3
Zabudovaná hloubka	80
Počet zapínacích kontaktů	3
Počet přepínacích kontaktů	0
Barva hlavy	Šedá
Typ napětí	AC
Stupeň krytí (IP)	IP20
Počet vypínacích kontaktů	0
Zkratová vypínací schopnost (Icw)	0,76

Kód produktu	22590
EAN	8592765008770

Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 63A

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

Popis

Vypínače Ex9I125 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s učiníkem cos ϕ = 0,65. Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9I125 jsou vyráběny v modulárním provedení s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem.