NOARK hlavní vypínač 63A/3P/3M 102392 Ex9BI (lze připojit vyrážecí cívka)



PARAMETR	HODNOTA
Spínací funkce	Vypínač
Počet pólů	3
Se signální lampou	NE
Jmenovitý proud	63
Jmenovité napětí	400
Jmenovitá spínací kapacita	1.5
Nucené rozpojení (Podle DIN VDE 0113)	ANO
Počet zapínacích kontaktů	3
Počet přepínacích kontaktů	0
Barva hlavy	Šedá
Šířka v modulech	3
Zabudovaná hloubka	79.5
Počet vypínacích kontaktů	0
Zkratová vypínací schopnost (Icw)	100
Typ napětí	AC
Stupeň krytí (IP)	IP20

Kód produktu	27409
EAN	8592765023933

Instalační vypínač, šířka 3 moduly, 3pól, 63A

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Popis

Vypínače Ex9BI lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkoušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s účiníkem cos j = 0,65. Podkategorie A dovoluje časté spínání. Vypínače řady Ex9BI jsou vyráběny v modulárním provedení shodným s instalačním jističem, s šířkou jednoho modulu na pól. Lze je připojit standardní propojovací lištou s připojovací vidličkou i kolíkem. Ex9BI lze kombinovat s širokou nabídkou příslušenství včetně pomocných kontaktů, vypínacích spouští, podpěťových a nadpěťových spouští. Lze vytvářet libovolné kombinace příslušenství, které jsou limitovány pouze celkovým počtem, nikoliv druhem příslušenství.