

NOARK kombi chránič 6kA 1M B16/30mA/1PN/typ A/111162/

» VÝPRODEJ



Popis

Parametr: Hodnota Počet pólů (total): 2 Nominální jmenovité napětí: 230 Jmenovitý poruchový proud: 0.03 Typ reziduálního proudu: AC Počet krytých pólů: 1 Šířka v modulech: 1 Jmenová vypíací schopnost zkratu EN 60898: 6 Současné spínání N-neutral: ANO Stupeň znečištění: 2 Frekvence: 50/60 Hz Přepětová kategorie: 3 Stupeň krytí (IP): IP20 Přepětová proudová kapacita: 3 Vhodné pro zapuštěnou instalaci: 77 Typ napětí: AC Instalační třída: 3 Charakteristika: B Vhodné pro zapuštěnou instalaci: ANO Vypínací verze Anti Nuisance: NE Nominální Jmenovitý proud: 10

Kód produktu	34076
EAN	8592765111623

Jednomodulový elektronický proudový chránič s nadproudovou ochranou, $I_{cn}=6kA$, 1+Npól, char. B, $I_n=10A$, $I_{dn}=30mA$, typ AC.

Obrázek má informativní charakter

Dostupnost na hlavním skladě: 36,00 ks