# NOARK svodič přepětí AC 3P typ B+C Ex9UE1+2 12.5 275 103338

» Jističe a modulární přístroje » Přepěťové ochrany (svodiče) » Přepěťové ochrany (svodiče) » Zkušební třída B+C (1.+2. stupeň)




| | |
|---|---|
| Kód produktu | 24035 |
| EAN | 8592765033390 |

Výrobková řada Ex9UE1+2 12.5 jsou svodiče přepětí typu 1+2. Jsou zamýšleny jako ochrana před účinky nepřímých úderů blesku či přímých úderů nízkých intenzit. V běžných třífázových TN-C soustavách poskytují ochranu pro úrovně LPL III, IV dle ČSN EN 62305 s celkovým proudem zavlečeným do elektroinstalace 37.5 kA a celkovým bleskovým proudem 75 či 100 kA v závislosti na konfiguraci a vzájemné pozici uzemňovacího bodu bleskosvodu, zemniče elektroinstalace a místem instalace svodiče přepětí.

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks

## Popis

Parametr: Hodnota Konfigurace systému TT: NE Max. průřez vodiče pevný (plný, lankový): 50 Testovací třída: Typ 1 + 2 Energeticky koordinovaný ochranný účinek s ohledem na koncové zařízení: NE Konfigurace systému IT: ANO Konfigurace systému TN: ANO Počet pólů: 3 Úroveň ochrany napětí N-PE: 45413 Vzdálená signalizace: NE Vyčerpávající: NE Integrovaná záložní pojistka: NE Signalizace na zařízení: Optický Konfigurace systému TN-C-S: ANO Jmenovité napětí AC: 275 Jmenovité napětí DC: Úroveň ochrany napětí L-N: 45413 Konfigurace systému TN-S: NE Konfigurace systému ostatní: NE Max. flexibilní průřez vodiče (jemný pramen): 50 Způsob montáže: Din lišta 35 mm Konfigurace systému TN-C: ANO Maximální stejnosměrné napětí: Velikost konstrukce: 3 Modulová šířka Maximální střídavé napětí: 275 Schopnost následného zhášení proudu: Měrná energie (W / R): 156.25 Konfigurace systému DC: NE Bleskový impulsní proud (10/350): 45424 Šířka v modulech: 3